

КОМБАЙНИ



C 9300 – C7200 – C6200



Серия C6000



**ЗАЩО
ДА ИЗБЕРЕМ
КОМБАЙН
DEUTZ-FAHR?**

Серия C7000



- Защото имаме над 100-годишния опит и постоянната развойна дейност на машините за прибиране на реколтата.
- Защото имаме модерен дизайн, сътворен от Giugiaro, който изразява технологичното превъзходство на бранда.
- Защото DEUTZ-FAHR е гаранция за отлично овършаване и превъзходно качество на зърното и сламата.
- Защото комбайните са перфектното решение за всички възможни условия на работа.
- Защото имаме изключително представяне на полето и едновременно с това сме с най-ниските стойности на консумацията на гориво в този клас.

Защото с тях, си сигурен в успеха си...

Серия С 9300

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ

Опитът отговаря на иновациите. Новият Topliner

- **Нова COMMANDER CAB VI.** Лесен достъп до кабината благодарение на новата стълба с автоматична система за сгъване и разгъване. До 10 работещи светлини в кабината, отзад и от страни. Впечатляващ дизайн и ергономичност за максимален комфорт. Нов многофункционален подлакътник. Нов iMONITOR – всички процеси с един поглед. Топ управление на комбайна, интуитивна, прецизна и удобна работа на всички системи чрез COMMANDER STICK.

- **Всичко е под контрол,** благодарение на най-съвременната технология. Единна система за прецизно земеделие – основна предпоставка за производителност. Предимствата: по-висока производителност, лесна за използване, защитени данни, безпрецедентна точност, оптимална свързаност, високо ниво на съвместимост, максимална възвръщаемост, по-добро планиране на разходите

- **Най-добрият откос** – хедер от бъдещето Системата SCHUMACHER EASY CUT II – 1220 сръза/мин, приспособление за прибиране на рапица за хедери до 7,2м., удължаване на дъното на хедера с до 70см – хидравлично, гамата от хедъри VARICROP включва 3 размера 5,5, 6,5 и 7,5 м., комплект тави за прибиране на слънчоглед – до 7,2м.

- **Наклонена камера** – по-висока производителност – Страничен наклон до 20% и хидравлично регулиране на ъгъла на рязане с автоматична функция. “Extra Feeding” – приеман битер позволява непрекъснато последователно подаване на реколта, избягва претоварване и значително намалява разходите за поддръжка.

- **Овършаваша система** – Maxi-Crop System – изключително висока продуктивност, комбинирана с високо качество на слама и зърно.

- **Отлично сцепление** - ТОП трансмисия, ТОП сцепление, ТОП управление. Комбайните С9300 винаги ще предоставят максимума от всичките 3 функции. Хидростатична трансмисия с 4 скорости с електронно управление, круиз контролната система повишава комфорта и позволява на оператора да се концентрира върху жътвата. 4WD с интегрирана уникална противоплъзгаща система, която проверява сцеплението на всяко колело и управлява потока на хидравличното масло, за да намали приплъзването на колелата.



- **Сита** – най-чистата продукция. Напълно регулируеми, като могат и да се регулират електро-хидравлично от кабината на водача. По-висок капацитет на почистване – и двете сита могат да работят с идеалната си дължина на хода. По плавна работа, по-малко вибрации. Турбо вентилатор - 400 мм. диаметър, 44 ламели. Пълното почистване на цялата зона на ситото, като елиминира всякакви „мъртви“ зони, които могат да доведат до натрупване на плява. Скоростта на вентилатора се регулира в диапазона от 480 до 980 об/мин.

- **Голям обем, бързо разтоварване** – капацитет на бункера – 10500 литра, висока скорост на разтоварване – 120лт/с., голям шнек с дължина до 6м. спомага бързото разтоварване в движение без загуба на мощност, ъгъл на разтоварване от 110° позволява отлична видимост на оператора. Всички тези процеси по разтоварването се контролират супер лесно от кабината чрез Commander Stick.



- **Перфектната слама** - Сламотръсите са монтирани на лагери без поддръжка, които осигуряват добре балансирана и тиха работа. Дългата слама, обработена внимателно от системата за вършитба и сламотръсите се изхвърлят в голяма ивица, в перфектни условия за балиране. Разпространението на нарязаната слама от сечката по цялата ширина при всякакви условия. Вграден разпръсквач за плява.

- Изключителна производителност, ниски разходи – ексклузивният дизайн на DEUTZ-FAHR осигурява мощност от двете страни на двигателя. Ново поколение двигатели на Mercedes-Benz, с работен обем 7,7 литра, мощност от 260кВт/ 353к.с. за 5 сламотръсните модели и 280 кВт/ 381к.с. за 6 сламотръсните машини. Common Rail, 24 клапана и електронен регулатор. Емисиите на азотен оксид се намаляват до минимумът благодарение на комбинацията от 3 системи с изключителна ефективност – EGR клапан (Рециркулация на отработените газове), SCR технология (селективна каталитична неутрализация) и DPF (Дизелов филтър за твърди частици).

- **Поддръжка** – лесно, бързо! Защото времето е пари. От дясната страна са разположени всички основни механични съединители както и електрическите системи. Достъпът до двигателното отделение и радиаторите е улеснен благодарение на подвижна стълба, която е и много полезна за проверки на комбайна преди и след жътва. Всички хидравлични клапани са групирани от лявата страна. Групирани точки за смазване (вляво). Автоматична система за смазване (вдясно). Калибриране на всички основни системи директно от iMonitor 3. Достъп до въздушните филтри на кабината без инструменти.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА		C 6200		C 7000			C 9000			
		C 6205	C 6205 TS	C7205	C7205TS	C7206	C7206TS	C9305TS	C9306TS	
ХЕДЕР										
Работни ширини	м	4.20 – 4.80 – 5.40 – 6.30		4.20 – 6.30		4.80-5.40	4.20 – 6.30	5.40 - 6.30 - 7.20 - 9.00		
Хидравлично регулиране височината на отрязване		from -300 to +1,370		from -300 to +1,370			from -300 to +1,370			
Индикатор за височината на отрязване		-		•			•			
Алтернативно монтирани ножове и планетарно задвижване (1,220 среза/мин)		•		•			•			
Делители на реколтата , десен и ляв, фиксирани		•		•			•			
Повдигачи на класове		от 13 до 23		от 13 до 23, в зависимост от работната			15 to 29, в зависимост от			
Автоматична настройка на натиска, височината на отрязване с показване избора на височина		-		•			•			
AutoControl (при странично плаваща позиция)		○		○ (в зависимост от версията)			○ ○			
Настройка ъгъла на отрязване (електрохидравлично)		○		○		○				
Теглич за количка		•		•			•			
Транспортна количка		○		○			○			
Приставка за автоматично прикачване – Multicoupler		-		○			•			
Самозаклучващо устройство на хедера		○		○			○			
Приставка за рапица с десен нож с хидравлично задвижване		○		○			○			
Приставка за рапица с ляв нож с хидравлично задвижване		○		○			○			
Лифтери за слънчоглед		○		○			○			
МОТОВИЛО										
6-части с хидравлично регулиране на височината		•		•			•			
Електрическо регулиране на оборотите	об./мин.	от 15 до 45		безстепенно от 16 до 45			безстепенно от 16 до 45			
Хидравлично регулиране на хоризонталната позиция		•		•			•			
Автоматично напасване към скоростта на движение		•		•			•			
ВАРИО ХЕДЕР										
Работни ширини		5.00 - 6.50		5.00 – 5.50 – 6.50 – 7.50		5.00 – 5.50 – 6.50 – 7.50		5.00 - 5.50 - 6.50 - 7.50 5.50 - 6.50 - 7.50		
Хидравлично регулиране височината на отрязване	мм	-300/1370		-300 / +1370			-300 / +1370			
Фиксирани странични ножове		•		•			•			
Повдигачи на класове(N зависи от работната ширина)		○		○			○			
AutoControl (при странично плаваща позиция)		○		•			•			
700 мм безстепенно хидравлично подвижно хедерно дъно с капак от неръждаема стомана		•		•			•			
Хидравлично регулиране на ъгъла		○		○			○			
Вградени съваеми странични ножове		•		•			•			
Интегрирано хидравлично задвижване на мотовилото		•		•			•			
Лифтери за слънчоглед		○		○			○			
ВЪРШАЧНА СИСТЕМА										
Диаметър	мм	600		600			600			
Ширина	мм	1,270		1,270		1,521		1,270 1,521		
Бойни шини	бр.	8		8			8			
Ел. контрол скоростта на въртене	об./мин.	420/1250		420 – 1250			420 - 1,250			
Редуктор скоростта на въртене	об./мин.	210/625		210 – 625			210 - 625			
КОНТРА										
Шини	бр.	15		15			15			
Ъгъл на припокриване на барабана от контрата	градус	121		121			121			
Отделяща площ	м ²	0.95		0.95		1.13		0.95 1.13		
Сегментирана контра		○		○			○			
Уловител на къмни, съгващ се		•		•			•			
Ръчно регулиране на входа и изхода		•		•			•			
Оборудване за жътва на царевича		○		○			○			
Оборудване за жътва на ориз		○		○			○			
ТУРБО СЕПАРАТОР										
Диаметър	мм	-		590			590			
Обороти	об./мин.	-		775 / 410			775-410			
Електронна настройка на височината в 5 позиции от кабината		-		•			•			
Отделяща площ	м ²	-		0.81		-		0.81 0.97		
Оборудване за тежки жътви		-		○ (• оборудване за жътва на ориз)			○ (• with rice-harvesting)			
СЛАМОТЪРСИ										
Брой сламотръси	бр.	5		5			6		5 6	
Брой каскади	бр.	5 4		5		4		5 4		
Сламотръси от отворен тип		затворен тип		•			•			
Лагеруване на съчмени лагери		•		•			•			
Площ на сламотръсите	м ²	5.28		4.60		6.30 5.60		7.60 6.70		
Обща почистваща площ	м ²	6.23		6.36		7.36		8.73 8.80		
Приемна тава за доовършаване		-		•			•			
Електронен контрол на оборотите		-		•			•			
СЕЧКА / РАЗХВЪРЛЯЧ НА ПЛЯВА										
Интегрирана сечка с ръчно регулиране на дължината на нарязване		•		○			○			
Електрическо регулиране дължината на нарязване		-		○			○			
Разпръсквач на плява с конвейер, вграден в ситата		•		○			○			
СИТА										
Високопроизводителен вентилатор		•		•			•			
Предсито		•		•			•			
Осветление на ситата		•		•			•			
Срещуположен ход на ситата		•		•			•			
Обща вентилирана площ	м ²	4.25		5.28		6.32		5.28 6.32		
СИСТЕМА ЗА ДООВЪРШАВАНЕ										
Електронен контрол		• ○		- / ○ в зависимост от версията			•			
Отделна рецикулация дясно / ляво с 2 броя въртящи елеватори		•		•			•			

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	C 6200		C 7000				C 9000	
	C 6205	C 6205 TS	C7205	C7205TS	C7206	C7206TS	C9305TS	C9306TS
БУНКЕР ЗА ЗЪРНО								
Обем	литри	7,000	8,500	9,500			10,500	
Разтоварване във всяка позиция		•	•	•			•	
Визуален и звуков сигнал за напълване		•	•	•			•	
Вътрешно осветление		•	•	•			•	
Разтоварващ шнек с дължина 6 м.		-	•	•			•	
Скорост на разтоварване		75 л/сек	90 л/сек			120 lt / sec.		
ДВИГАТЕЛ								
Модел		Deutz TDC L6 Stage V	Mercedes Benz OM936 7.7 L Stage V			Mercedes Benz OM936 7.7		
Максимална мощност при номинални обороти(ECE R120)	кВт/к.с.	184/250	228/310	260 / 353			260 / 353	280 / 381
Обем на резервоара за гориво	литри	450	750			750		
Обем на резервоара за AdBlue®	литри	53	76			76		
ТРАНСМИСИЯ/ СПИРАЧКИ / УПРАВЛЕНИЕ								
4-степенна хидростатична трансмисия		3-степенна	•				•	
Скорост на движение напред / назад	км/ч	0-26,0/0-14,0	0 – 25.0 / 0 – 14.0				0 - 30.0 / 0-14.0	
Хидравлична крачна спирачка, като основна, механична спирачка при паркиране		•	•				•	
МАСА								
Без хедер	кг	13,500	14,500	16,100	16,300	16,800	17,000	16,900 17,500
ГУМИ								
Предни 650 / 75 R32 167 A8		•	•				•	
Задни 405 / 70 R20 155 A2		•	•				•	
КАБИНА								
Commander Cab EVO II - с тонирано, топлоизолирано стъкло, осигуряващо панорамна видимост, комфортна седалка за шофиране с подлакътник, пътническа седалка		•	-				-	
Commander Cab V - с тонирано, топлоизолирано стъкло, осигуряващо панорамна видимост, комфортна седалка за шофиране с подлакътник, пътническа седалка		-	•				-	
Commander Cab VI - с тонирано, топлоизолирано стъкло, осигуряващо панорамна видимост, комфортна седалка за шофиране с подлакътник, пътническа седалка		-	-				•	
CommanderStick - управляващ джойстик с множество функции за управление		•	•				•	
CommanderControl- система за електрически контрол на хедера, вършитбената система, контрата, Турбо Сепаратора, разтоварването на бункера.		-	•				•	
8" тъч скрийн iMonitor		-	-				•	
CCM (Combine Control Management)		•	○				-	
6 работни светлини на кабината, 1-на на разтоварващия шнек, 2 задни работни светлини		○	○				-	
10 работни светлини на кабината, 1-на на разтоварващия шнек, 2 задни работни светлини, 3 буркана		-	-				•	
Електрически огледала, ляво и дясно		○	○				•	
Пакет Макс Видимост: странични работни светлини, под кабината и на парапета		○	○				○	
Осветление в зоните за обслужване		-	•				•	
3 камери за наблюдение(отзад, разтоварващ шнек, теглич) IR цветен 7" монитор или 12" iMonitor (с Agrosky)		○	○				○	
Електронен контрол на сламотръсите, захранващите и разтоварващия шнек		•	•				•	
21 литрова хладилна чанта		-	-/○				•	
Бутон за аварийно спиране на хедера		•	•				•	
Навигация Agrosky (електрическо управление EGNOS)		-	-				○ ○	
Мерена на добив/влага		-	○				○	
Електронен контрол на скоростта на сламотръсите, елеватора за зърно, разпръсквач за плевя		-	-				•	
Предпазен съединител на вала на наклонената камера, мотовилото, сламотръсите, захранващ и разтоварващ шнек.		•	•				•	
Пожарогасител		-	-				•	
ПОДДРЪЖКА								
Ръчна централизирана система за смазване, точки за смазване: 8 отляво, 6 отдясно		•	•				•	
Автоматична централизирана система за смазване за припл. 60 точки за смазване, компресор 30 литра с три извода		-	○				○	
РАЗМЕРИ								
Ширина предна колея	мм	2,670	2,670				2,630	
ширина задна колея	мм	2,355	2,343				2,393	
a) Ширина без хедер	мм	3,000	3,296				3,296	
4.80 m	мм	5,124	5,124	-			5,124	-
5.40 m	мм	5,735	5,734				5,734	
5.50 m	мм	5,834	6,140				6,140	
6.30 m	мм	6,648	6,648				6,648	
6.50 m	мм	-	7,130				7,130	
7.20 m	мм	-	7,563				7,563	
8.50 m	мм	-	9,110				9,110	
9.00 m	мм	-	9,622				9,622	
c) Височина на разтоварване		3,450	4,560				4,557	
e) Междусие	мм	3,892	3,890				3,890 3,890	
f) Дължина без хедер	мм	8,770	9,240				9,240	
g) Дължина със стандартен хедер	мм	10,620	10,890				10,890	
h) Височина	мм	3,935	3,990				3,990	



**Вашата жътва!
Вашият комбайн!
Вашият успех!**

Централен офис

1404 гр.София
ж.к. „Манастирски ливади“ – Б
бл. 65, ет. 4, „Евроцентър“
тел. 02 / 854 8070; -71; - 72
Резервни части: 0886 45 66 12
Търговски отдел: 0886 36 60 50

База Враца

3000 гр. Враца
Хранително-вкусова зона
Резервни части: 0886 66 86 99
Търговски отдел: 0889 50 54 50

База Плевен

5800 гр. Плевен
Западна промишлена зона
ул. „Индустиална“ № 4
Резервни части: 0884 53 00 30
Търговски отдел: 0889 50 25 06

База Русе

Общ. Иваново, с. Тръстеник
Резервни части: 0888 09 90 60
Търговски отдел: 0885 47 22 47

База Силистра

7500 гр. Силистра
ул. „Черно море“ № 9
Резервни части: 0884 97 17 71
Търговски отдел: 0885 47 22 47

База Добрич

9300 гр. Добрич
ул. „Варненски път“ № 7
Резервни части: 0885 14 25 75
Търговски отдел: 0885 55 90 30

База Ямбол

8600 гр. Ямбол
ул. „Ямболен“ № 27
Резервни части: 0885 38 80 33
Търговски отдел: 0889 36 62 21

База Стара Загора

6000 гр. Стара Загора
(бивша база Рикшет)
Резервни части: 0884 73 97 83
Търговски отдел: 0886 40 17 87

Национален телефон

Търговци - 0700 10 445
Национален телефон
Сервиз – 0700 20 400
www.iritrade.com
info@iritrade.com